TRCAL-10K
CALIBRADOR DE MEDIDOR DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN



El TRCAL-10K está diseñado específicamente para validar la efectividad operativa de diversos medidores electrónicos de relación de transformación de transformadores.

Además, sirve como una herramienta valiosa para diagnosticar problemas y proporcionar servicios de mantenimiento para los medidores de relación de transformación.

El TRCAL-10K tiene la capacidad de adaptarse a voltajes de excitación que van desde 1 a 250 Vca, lo que lo hace compatible con una amplia gama de medidores de relación de transformación disponibles en el mercado.

El TRCAL-10K ofrece un amplio rango de relación desde 1 hasta 10.000 (La selección disponible es la siguiente: 1:1, 2:1, 5:1, 10:1, 50:1, 100:1, 200:1, 500:1, 1.000:1, 2.000:1, 5.000:1, 10.000:1).

El TRCAL-10K es un dispositivo ligero, compacto y robusto con un grado de protección clase IP67 (carcasa cerrada).







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Relación	1 a 10.000 (1:1, 2:1, 5:1, 10:1, 50:1, 100:1, 200:1, 500:1, 1000:1, 2000:1, 5000:1, 10000:1)
Precisión	1 - 1000 a 1: ±0.05 % de los valores iniciales; 2000 -10000 a 1: ±0.15 % de los valores iniciales.
Rango de Voltaje de Excitación	1 V - 250 V
Devanados de Excitación	Devanados H1-H2
Dimensiones	12.5" x 10.1" x 6.0" (318 mm x 257 mm x 152 mm)
Peso	3.0 kg
Temperatura	Trabajo: -10 °C a +60 °C; Almacenamiento: -30 °C a +70 °C
Humedad	95 % HR sin condensación
Clase de protección	IP67 (carcasa cerrada)
Altitud	2000m (6562 pies) para cumplir plenamente con las especificaciones de seguridad
Contenido del paquete	Cable de tierra estándar de 2.5 m, bolsa de transporte

*Las especificaciones son válidas a una temperatura igual o inferior a 25 °C. *El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso.*

HTLDSTRC26030500002